NOTAS TÉCNICAS: INSTALACIÓN

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

Nissan Murano 2003–07, Armada 2004–10, Titan 2004–08, Quest 2004–09

ATENCIÓN: Deberá inicializar el motor antes de instalarlo. El no hacerlo causará que el motor piense que el tope superior de la ventana es una obstrucción, haciendo que cambie de dirección automáticamente cuando utilice la función de cierre automático.

PASO 1: Inicialice el motor elevador de la ventana

Antes de montar el motor al regulador de la ventana, enchufe el motor ÚNICAMENTE en el arnés de la puerta. Utilice la llave de la ventana que está en el panel de la puerta para activar el motor elevador en dirección hacia arriba durante 8 segundos como mínimo.

NOTA: No coloque el motor en el regulador hasta después de haber completado este paso.

PASO 2: Instale el motor elevador de la ventana

Desenchufe el motor y vuelva a instalarlo en el mecanismo regulador/panel de la puerta. Vuelva a montar la ventana y levántela hasta que esté completamente cerrada (sin utilizar la función de cierre automático de la llave). Abra la ventana con la función de “apertura automática” de la llave. Verifique que el procedimiento de inicialización haya funcionado presionando la función de “cierre automático” de la llave de la ventana. La ventana deberá subir hasta el borde superior del marco de la puerta y permanecer cerrada.

NOTA: Si luego de utilizar la función de “cierre automático” la ventana invierte su dirección al llegar a la parte superior del marco de la puerta, deberá repetir los pasos anteriores.